

名称	バイポ LD
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バイオマスポリエチレン製品の外装又は外装クラフト紙等にワッパンを貼付し、従来のポリエチレンと区別します。</li> <li>・バイオマスポリエチレンを普及させるため当初バイ材度は 25%以上とし、要望に応じて混合割合を上げていきたい。</li> <li>・外観:従来の LDPE と同じく無色透明。</li> <li>・用途:バイオマスホリ袋の規格袋、ゴミ袋、企業向け業務用ホリ袋、ロール巻等。</li> <li>・サイズ:幅 100m/m～1100m/m 厚み 25<math>\mu</math>～100<math>\mu</math>。</li> <li>・フィルム強度:当社参考値 幅 15m/m 厚み 50<math>\mu</math> 引張破断強度 縦 18N ( 1.83kgF ) 横 8.55N (0.87kgF)</li> <li>・シール強度:当社参考値 幅 15m/m 厚み 50<math>\mu</math> 引張強度 10.6N ( 1.08kgF )</li> </ul>
URL	<a href="http://www.taiyotc.co.jp/">http://www.taiyotc.co.jp/</a>
問合せ部署名	片桐朝毅
電話	076-432-9571
FAX	076-431-8026
E-MAIL	<a href="mailto:taiyosyoji@po.hitwave.or.jp">taiyosyoji@po.hitwave.or.jp</a>